

Eine Maschine - ein Fahrer - unendlich viele Anwendungen



www.multihog.de



INHALT

Unsere Fahrzeuge	
Hauptmerkmale	
Sicherheit & Qualität	
Minimaler Wartungsaufwand	1
Technische Daten: CX 55 & CX 75	1
Technische Daten: MXC LP & MXC	2
Technische Daten: MX & MH	2
Über uns	2



VOM KLEINSTEN ZUM GRÖSSTEN: WIR HABEN DEN PERFEKTEN MULTIHOG FÜR SIE

CX 55

55 PS Kohler-Motor **Länge:** 3440 - 3490 mm **Breite:** 1150 - 1550 mm **Höhe:** 1980 - 2090 mm

CX75

75 PS Kohler-Motor **Länge:** 3640 - 3690 mm **Breite:** 1150 - 1550 mm **Höhe:** 1980 - 2090 mm

MXCLP

100 PS/120 PS Deutz-Motor

Länge: 3975 mm **Breite:** 1280 - 1650 mm **Höhe:** 1990 - 2050 mm

MXC

100 PS/120 PS Deutz-Motor

Länge: 3975 mm **Breite:** 1280 - 1650 mm **Höhe:** 2170 - 2220 mm

MX

100 PS/120 PS Deutz-Motor

Länge: 3975 mm **Breite:** 1530 - 1650 mm **Höhe:** 2170 - 2220 mm



87,5 PS Yanmar-Motor

Länge: 3400 mm Breite: 1960 mm Höhe: 2400 mm













HAUPTMERKMALE

LEISTUNG, KOMFORT & INNOVATIVES DESIGN

Front und Heck spiralgefedert für mehr Fahrkomfort

3-Punkt-Hubwerk vorne macht das Fahrzeug kompatibel mit vorhandenen Anbaugeräten



90 - 120 PS Motoren mit niedrigen Emissionsstufen sowie 7000 kg zulässiges Gesamtgewicht Geräumige und klimatisierte Kabine mit schwenkbarer Lenksäule für einen komfortablen Betrieb

Robustes Fronthubwerk mit einer Hubkapazität von maximal 1800 kg, entwickelt für schwere Anbaugeräte



SICHERHEIT & QUALITÄT





Das extrem starke und robuste

Knickgelenk wurde aus dem bestem

Stahl hergestellt und hält durch seine

Konstruktion auch jahrelangem

Betrieb stand



GESICHERTE QUALITÄT

Jedes von unserem betriebsinternen
F&E-Team entwickelte Multihog-Teil
wurde umfassend unter Verwendung
der modernsten Ingenieur-Software
auf seine Qualität hin überprüft



KORROSIONSSCHUTZ

Alle Komponenten werden im
Salzsprühverfahren, das 15 Jahren
Einsatz entspricht, getestet.
Korrosionsschutz wird dank einer
zweifachen Beschichtung gesichert



SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT

Der niedrige Geräuschpegel in der Kabine reduziert die Ermüdung.
Der Vibrationspegel liegt weit unter allen gesetzlichen Vorgaben und verringert die Verletzungsgefahr



SITZEN SIE BEQUEM?

Alles am Multihog ist entwickelt worden, damit Ihr Arbeitstag so effizient und einfach wie möglich wird - von der Art und Weise, wie die Kabine nach vorne kippt, damit eine einfache Wartung ermöglicht wird, bis hin zum einfachen Öffnen der Motorhaube für die täglichen Service-Checks.

Was jedoch wirklich beeindruckend ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sowohl die Heck- als auch die Frontanbaugeräte ausgetauscht werden können. Senken Sie einfach den Fronthubwerk, schließen Sie die hydraulischen Leitungen an, und in wenigen Minuten können Sie eine ganz neue Aufgabe beginnen.

Bei der Entwicklung unserer Fahrzeuge hat der Multihog-Fahrer absolute Priorität. Deshalb ist die Kabine die komfortabelste unserer Klasse. Viel Platz, ein luftgefederter Fahrersitz, Schiebefenster und ein Radio, um Ihre Schicht sicher und angenehm zu gestalten.



MINIMALER WARTUNGSAUFWAND

Die Kabine kann gekippt werden, um die Wartung so einfach wie möglich zu gestalten

Dank des einfachen Fronthubwerks können die Anbaugeräte rasch ausgetauscht werden

> Uneingeschränkter Wartungszugang dank weit öffnender Abdeckung







ALLES DREHT SICH UM DAS DETAIL

Es gibt eine Menge Eigenschaften, die die Größe eines Multihog ausmachen, und nicht zuletzt die innovativen Funktionen, die den Kern seines Designs darstellen.

Auf den folgenden Seiten haben wir technische Informationen über unsere Fahrzeuge aufgeführt, die alle in die EG-Fahrzeugklassen T1 & T2 eingeteilt werden. Weiter unten können Sie anhand der Fahrzeugpalette unsere außergewöhnlichen Bruttofahrzeugmaße, die lastabhängige Hydraulik & die zugelassenen Achslasten entnehmen. So können Sie genau sehen, warum der Multihog in seiner Klasse führend ist ...

MULTIHOG-SERIE CX 55

MULTIHOG-SERIE CX 75

CX 55 TECHNISCHE DATEN

Motor: 55 PS (42 KW) Kohler, Diesel

Emissions-Klasse: Tier 4

Länge: 3440 - 3490 mm

Breite: 1150 - 1550 mm

Höhe: 1980 - 2090 mm

Leergewicht: 1950 - 2300 kg

Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

Zul. Achslast (vorne): 2300 kg

Zul. Achslast (hinten): 2500 kg

Wendekreisradius (außen): 2590 - 2790 mm

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 - 100 Liter/min

Arbeitsdruck bis 220 bar

Mechanische Frontzapfwelle, 1000 U/min

BRAUCHEN SIE MEHR LADEFLÄCHE? DER CX 55 L IST IDEAL

Der CX 55 L ist 20 cm länger als die Standardversion CX 55 und kann mit größeren Aufbaugeräten ausgestattet werden. Eine Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf 4000 kg ist ebenfalls möglich.



CX 75 TECHNISCHE DATEN

Motor: 75 PS (55 KW) Kohler, Diesel

Emissions-Klasse: Tier 4

Länge: 3640 - 3690 mm

Breite: 1150 - 1550 mm

Höhe: 1980 - 2090 mm

Leergewicht: 2200 - 2500 kg

Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

Zul. Achslast (vorne): 2500 kg

Zul. Achslast (hinten): 2500 kg

Wendekreisradius (außen): 2600 - 3200 mm

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 - 100 Liter/min

Arbeitsdruck bis 220 bar

Mechanische Frontzapfwelle, 1000 U/min

CX 75 HD: MEHR KRAFT, MEHR LEISTUNG!

Der CX 75 HD mit erhöhter Ladekapazität in Verbindung mit besserer Motorleistung und 4000 kg zul. Gesamtgewicht erlaubt Ihnen die Anwendung von größeren Arbeitsgeräten.

MULTIHOG-SERIE MXC LP



MXC LP TECHNISCHE DATEN

Motor: Deutz, Diesel, 3600 cm³

Leistung: 100 PS/120 PS (75kW/90kW)

Emissions-Klasse: III B

Länge: 3975 mm

Breite: 1280 – 1650 mm

Höhe: 1990 – 2050 mm

Leergewicht: 3400 kg

Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg

Zul. Achslast (vorne): 3500 kg

Zul. Achslast (hinten): 4500 kg

Anhängelast: 3500 kg

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 – 120 Liter/min

Arbeitsdruck bis 350 bar

ANBAUGERÄTE IN MINUTEN WECHSELN

Dank des einzigartigen Multihog-Schnellkupplungssystems kann eine einzelne Person ganz einfach innerhalb von Minuten die Anbaugeräte austauschen. Geringe Rüstzeiten erhöhen die Produktivität, senken die Maschinenkosten und entlasten das Bedienpersonal.

MULTIHOG-SERIE MXC



MXC TECHNISCHE DATEN

Motor: Deutz, Diesel, 3600 cm³

Leistung: 100 PS/120 PS (75kW/90kW)

Emissions-Klasse: III B

Länge: 3975 mm

Breite: 1280 – 1650 mm

Höhe: 2170 – 2220 mm

Leergewicht: 3400 kg

Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg

Zul. Achslast (vorne): 3500 kg

Zul. Achslast (hinten): 4500 kg

Anhängelast: 3500 kg

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 – 120 Liter/min

Arbeitsdruck bis 350 bar

SEIEN SIE AUF DAS WINTERWETTER VORBEREITET

Für kältere Klimabedingungen bieten wir ein maßgeschneidertes Winter-Kit, einschließlich beheizter Windschutzscheibe, Heizungen, Batterieladegerät und Außensteckdose, um sicherzustellen, dass Ihr Multihog selbst bei extremen Wetterbedingungen einsatzbereit ist.

MULTIHOG-SERIE MX



MULTIHOG-SERIE MH

MX TECHNISCHE DATEN

Motor: Deutz, Diesel, 3600 cm³

Leistung: 100 PS/120 PS (75kW/90kW)

Emissions-Klasse: III B

Länge: 3975 mm

Breite: 1530 – 1650 mm

Höhe: 2170 – 2220 mm

Leergewicht: 3460 kg

Zul. Gesamtgewicht: 7000 kg

Zul. Achslast (vorne): 3500 kg

Zul. Achslast (hinten): 4500 kg

Anhängelast: 3500 kg

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 – 120 Liter/min

Arbeitsdruck bis 350 bar

DAS VIELSEITIGE FRONTHUBWERK

Das Fronthubwerk ist einzigartig dank seiner Festigkeit und einfacher Handhabung. Es wurde entwickelt, damit Sie Ihre Anbaugeräte schneller wechseln und besser anwenden können, und zwar unabhängig von Ihrem Modell.



MH TECHNISCHE DATEN

Motor: Yanmar, Diesel, 3300 cm³

Leistung: 87,5 PS/65,2 kW

Emissions-Klasse: III A

Länge: 3400 mm

Breite: 1960 mm

Höhe: 2400 mm

Leergewicht: 3290 kg

Zul. Gesamtgewicht: 6000 kg

Zul. Achslast (vorne): 3500 kg

Zul. Achslast (hinten): 4000 kg

Anhängelast: 3000 kg

Lastabhängige PTO-Hydraulik, 0 – 120 Liter/min

Arbeitsdruck bis 350 bar

WÄHLEN SIE IHRE WUNSCHFARBE AUS

Wir bieten 2 Standardfarben zur Auswahl: Verkehrsgelb und Tieforange. Wenn Sie eine andere Farbe bevorzugen, passen wir diese normalerweise an jeden RAL-Code an, um die von Ihnen gewünschte Farbe zu liefern.





ÜBER UNS

Obwohl erst 2008 gegründet, hat Multihog seitdem einen großen Weg zurückgelegt. Unser Betriebsstandort in Dundalk, Irland, am westlichen Ende von Europa ist ideal für Entwicklung, Produktion & Tests. Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir stetig wachsen und ständig daran arbeiten, unsere Produkte zu perfektionieren. Unsere Motivation und Stärke kommen von ganz oben - von unseren zwei Geschäftsführern, die zusammen über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Maschinenbauindustrie verfügen:



Jim McAdam | Geschäftsführer

Einen Großteil seiner Karriere verbrachte Jim als Geschäftsführer von Moffett Ltd., dem Hersteller von Traktoren und Mitnahmestaplern. Als erfahrener Ingenieur leistete er bedeutende Beiträge zur Entwicklung des außergewöhnlich erfolgreichen Moffett-Mounty-Mitnehmstaplers, von dem mehr als 55.000 Stück verkauft worden sind. Ursprünglich als Maschine zum Grasmähen an Hängen konzipiert, erfuhr der Multihog, dank Jims innovativer Natur und seiner Ingenieurserfahrung, eine unglaubliche Entwicklung.



Gerry McHugh | Technischer Direktor

Wie Jim begann auch Gerry seine Karriere als Ingenieur bei Moffett Ltd., bevor er Geschäftsführer von Aisle-Master Ltd. wurde. Dort leitete er die Entwicklung des Schmalgangstaplers, einer Maschine, welche dank ihrer Fähigkeit, in unglaublich engen Räumen zu arbeiten, die Kapazität von Warenlagern um bis zu 50 % steigert. Seit seinem Beitritt zu Multihog als technischer Direktor im Jahr 2010 war Gerry aufgrund seiner Leidenschaft für Qualität und seinen Blick für Details wesentlich an der Feinabstimmung des Produkts beteiligt.



MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Weil der Multihog so vielseitig ist, verfügen wir einfach über zu viele Anbaugeräte, um sie alle in dieser Broschüre aufzuführen. Wenn Sie noch mehr Wege kennenlernen möchten, um mit Ihrem Multihog zu arbeiten, gehen Sie noch heute auf unsere Website, um die gesamte Produktpalette anzusehen:

www.multihog.de

MACHEN SIE EINE PROBEFAHRT ...

Mit unserem schnell wachsenden weltweiten Netz sind wir sicher, einen Händler in Ihrer Nähe zu haben. Wenn Sie also einen Multihog testen möchten, wenden Sie sich bitte noch heute an uns, damit wir dies möglich machen können.

- **6** 0800 9386738
- www.multihog.de





Eine Maschine – ein Fahrer – unendlich viele Anwendungen

Multihog-Fahrzeuge werden weltweit über ein Netz namhafter Händler vertrieben. Für weitere Informationen über unsere Produkte oder um eine Vorführung in Ihrem Gebiet zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte noch heute an einen Händler in Ihrer Nähe.

Ihr lokaler autorisierter Händler ist:





- Multihog Limited, Ardee Road, Dundalk, Co. Louth, Irland
- ☑ info@multihog.de
- **** 0800 9386738
- www.multihog.de

Diese Broschüre bietet eine allgemeine Referenz für die von Multihog Limited angebotenen Produkte & Dienstleistungen. Aufgrund unseres Grundsatzes der ständigen Verbesserung können begründete Modifikationen & Änderungen der Spezifikationen unserer Produkte nach Veröffentlichung dieser Broschüre erfolgen, und wir behalten uns das Recht auf solche Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor. Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur zu Veranschaulichungszwecken. Aus drucktechnischen Gründen können die Produktfarben leicht von den dargestellten Farben abweichen. Die Abbildungen können auch Anbauteile, Zubehör & optionale Extras zeigen, die nicht zur Standardspezifikation eines Produkts gehören. Einige unserer dargestellten Produkte/Dienstleistungen können in bestimmten Ländern nicht verfügbar sein. Um aktuelle und spezifischere Informationen über unsere Produkte zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Multihog Limited für Unterstützung.

