Schäffer

1622 - 9660 T-2

PROGRAMMA GENERALE
2023/I

CARICATORI

1622 4
2024 5
2024 SLT 6
2028-2 7
2028 SLT 8
2628 9
2630 10
2630 SLT 11
23e 12
3630 13
3650 14
3650 SLT 15
4670 16

PALE GOMMATE

4670 Z 17
5680 Z 18
6680 Z / 6680 Z-2 19

TELESCOPICI

23e T 20
2630 T SLT 21
3650 T 22
3650 T SLT 23
4670 T 24
5680 T 25
6680 T / 6680 T-2 26
8620 T-2 27
9640 T-2 28
9660 T-2 29

ATTREZZATURA

Benne 30
Forche 34
Agricoltura e allevamento di cavalli . . 35
Manutenzione delle aree verdi 39
Pulizia 41
Servizio invernale 43
Applicazioni speciali 44

Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Auf den Thränen
D-59597 Erwitte

www.schaeffer.de
info@schaeffer.de

Tel.: +49 (0) 2943 9709-0
Fax: +49 (0) 2943 9709-50

PROGRAMMA GENERALE 2023/I

NOTE

Attrezzature speciali e modifiche alle dimensioni dei pneumatici modificano il peso operativo e il carico di ribaltamento.

Quando si utilizzano attrezzature di terzi o Euro-WS, non è possibile garantire i carichi di ribaltamento e il perfetto funzionamento della guida parallela.

Tutte le informazioni tecniche contenute in questa brochure si riferiscono ai modelli di serie e ne descrivono le funzioni standard.

L'equipaggiamento, le funzioni e gli accessori dipendono dal modello e dalle opzioni del prodotto, nonché dalle specifiche del paese e del cliente (ad esempio, i valori massimi di ribaltamento e carico utile si ottengono solo con zavorramento aggiuntivo).

Le illustrazioni possono mostrare prodotti o attrezzature non menzionati o non disponibili di serie. Le descrizioni, le dimensioni, i pesi e i dati tecnici corrispondono allo stato dell'arte al momento della stampa e non sono vincolanti. Le modifiche al design, alle attrezzature, all'aspetto e alla tecnologia al momento della stampa non sono vincolanti.

1622

DATI TECNICI

Larghezza	890 - 1.060 mm
Altezza con tettuccio	1.990 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	2.230 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	2.450 mm
Raggio di sterzata interno	970 mm
Peso operativo	1.250 kg

Capacità di sollevamento	810 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	600 kg
Carico di ribaltamento con veicole dritto (pala)*	800 kg
Velocità di marcia	16 km/h

*come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore diesel Kubota D902 a 3 cilindri, 16.2 kW (22 CV)
- Trazione integrale idrostatica con pedale dell'acceleratore
- Pneumatici 23x8,5-12 AS, ET+60
- Assali originali Schäffer
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno a tamburo come freno di stazionamento
- Giunto snodato articolato esente da manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio di protezione)
- 1 x luci di lavoro a LED sulla parte anteriore del braccio oscillante
- Guida parallela
- Centralina aggiuntiva azionabile meccanicamente
- Idraulica di lavoro 28 l/min
- Piantone dello sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Interruttore di contatto del sedile
- Attacco rapido SWM

2024

DATI TECNICI

Larghezza	905 - 1.250 mm
Altezza con tettuccio	2.100 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.800 / 3.060 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.530 mm
Raggio di sterzata interno	900 mm

Peso operativo	1.700 kg
Capacità di sollevamento	1.400 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	622 - 786 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	829 - 973 kg
Velocità di marcia	12 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore: Kubota a 3 cilindri D1105, Diesel raffreddamento ad acqua 18,5 kw = 25 cv
- Trazione idraulica con acceleratore a pedale
- Pneumatici 7.00-12 AS, Et + 40 compresi cerchi reversibili
- Assi originali Schäffer a 5 fori
- Freno a tamburo come freno e freno a mano
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- 1 X Luci di lavoro a led anteriori sul braccio
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro portata 33lt/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2024 SLT

DATI TECNICI

Larghezza	905 - 1.250 mm
Altezza con tettuccio	1.900 mm
Altezza con cabina	1.900 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	2.800 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.630 mm
Raggio di sterzata interno	1.375 mm
Peso operativo	1.750 kg

Capacità di sollevamento	1.400 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	787 - 939 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.037 - 1.187 kg
Velocità di marcia	12 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore: Kubota a 3 cilindri D1105, Diesel raffreddamento ad acqua 18,5 kw = 25 cv
- Trazione idraulica con acceleratore a pedale
- Pneumatici 7.00-12 AS, Et + 40 compresi cerchi reversibili
- Radiatore dell'olio combinato
- Assi originali Schäffer a 5 fori
- Freno a tamburo come freno e freno a mano
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Piantone di sterzo regolabile
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro portata 33lt/min
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2028-2

SPT

DATI TECNICI

Larghezza	905 - 1.250 mm
Altezza con tettuccio	2.100 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.800 / 3.060 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.560 mm
Raggio di sterzata interno	820 mm

Peso operativo	1.760 kg
Capacità di sollevamento	1.500 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	675 - 841 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	832 - 976 kg
Velocità di marcia	15 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore: Kubota a 3 cilindri D1105, Diesel raffreddamento ad acqua 18,5 kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Pneumatici 7.00-12 AS, Et + 40 compresi cerchi reversibili
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Assi originali Schäffer a 5 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno a tamburo come freno e freno a mano
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- 1 X Luci di lavoro a led anteriori sul braccio
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione: 33/42 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2028 SLT

DATI TECNICI

Larghezza	905 - 1.250 mm
Altezza con tettuccio	1.900 mm
Altezza con cabina	1.900 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	2.800 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.630 mm
Raggio di sterzata interno	1.375 mm

Peso operativo	1.800 kg
Capacità di sollevamento	1.500 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	787 - 939 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.037 - 1.187 kg
Velocità di marcia	15 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore: Kubota a 3 cilindri D1105, Diesel raffreddamento ad acqua 18,5 kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Pneumatici 7.00-12 AS, Et + 40 compresi cerchi reversibili
- Assi originali Schäffer a 5 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno a tamburo come freno e freno a mano
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro portata 33/42l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2628

DATI TECNICI

Larghezza	1.060 - 1.260 mm
Altezza con tettuccio	2.200 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.880 / 3.110 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.550 mm
Raggio di sterzata interno	820 mm

Peso operativo	1.850 kg
Capacità di sollevamento	1.600 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	789 - 941 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.041 - 1.191 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore: Kubota a 3 cilindri D1105, Diesel raffreddamento ad acqua 18,5 kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS ETO compresi cerchi reversibili
- Assi originali Schäffer a 5 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno a tamburo come freno e freno a mano
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- 1 x Luci di lavoro a led anteriori sul braccio
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione: 33/42 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2630

HTF
SPT

DATI TECNICI

Larghezza	1.020 - 1.300 mm
Altezza con tettuccio	2.190 mm
Altezza con cabina	2.140 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.880 / 3.110 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.695 mm
Raggio di sterzata interno	1.020 mm

Peso operativo	2.100 - 2.300 kg
Capacità di sollevamento	1.700 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	895 - 1.124 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.110 - 1.381 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota a 3 cilindri D1703-M-Di,Diesel raffreddamento ad acqua 18,5kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con albero cardanico e comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et+40 compresi cerchi reversibili
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Marcia alta velocità 20 km/h
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro/serie 37 / 42l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

2630 SLT

HTF
SPT

DATI TECNICI

Larghezza	1.020 - 1.300 mm
Altezza con tettuccio	1.980 mm
Altezza con cabina	1.980 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	2.880 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.025 mm
Raggio di sterzata interno	1.350 mm

Peso operativo	2.380 - 2.445 kg
Capacità di sollevamento	1.700 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.048 - 1.321 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.395 - 1.717 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore Kubota a 3 cilindri D1703-M-Di,Diesel raffreddamento ad acqua 18,5kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et + 40 compresi cerchi reversibili
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Radiatore dell'olio conbinato
- Marcia alta velocità 20 km/h
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione:37/42 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

23e

Li-Ion

DATI TECNICI

Larghezza	1.020 - 1.570 mm
Altezza con tettuccio	2.190 mm
Altezza con cabina	2.140 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.880 / 3.110 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	3.880 mm
Raggio di sterzata interno	1.200 mm

Peso operativo	2.240 - 2.305 kg
Capacità di sollevamento	1.700 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.048 - 1.321 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.250 - 1.578 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Azionamento corsa motore elettrico 21 kw Motore elettrico Idraulica di lavoro 9,7 kw
- Trazione integrale elettrica con albero cardanico
- Dispositivo di ricarica a bordo 3 kw / 230 V / 16 A
- Sistema di gestione della batteria
- Recupero energetico
- Funzione Hill Hold: avanzamento assistito in salita impedisce il rotolamento all'indietro
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et + 40
- 20 km/h
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Modalità Eco per aumentare il tempo di funzionamento
- Raffreddamento ad acqua dei motori elettrici
- 35 Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Segnale acustico di avvertimento retromarcia (può essere disattivato)
- Guida parallela
- Apparecchiature fiscali aggiuntive elettriche
- Idraulica di lavoro 42l/min
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Contaore, livello autonomia e livello batteria
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore principale della batteria
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

TEMPI DI RICARICA (FINO ALL'80% DELLA CAPACITÀ DELLA BATTERIA)

Capacità batteria	Caricatore a bordo, 3 kW	Dispositivo di ricarica esterno, 15 kW
13,4 kWh	4 ore	0,75 ore

3630

HTF

SPT

DATI TECNICI

Larghezza	1.200 - 1.370 mm
Altezza con tettuccio	2.230 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/ opzionale)	2.880 / 3.110 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.110 mm
Raggio di sterzata interno	1.020 mm

Peso operativo	2.300 kg
Capacità di sollevamento	1.700 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.148 - 1.421 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.495 - 1.818 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota a 3 cilindri D1703-M-Di,Diesel raffreddamento ad acqua 18,5cv = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con albero cardanico e comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et - 40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Marcia alta velocità 20 km/h
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- 1 x Luci di lavoro a led anteriori sul braccio
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione:37/42 l/min
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione

3650

HTF
SPT
MHF
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	1.100 - 1.570 mm
Altezza con tettuccio	2.230 mm
Altezza con cabina	2.150 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione standard/opzionale)	2.950 / 3.200 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.185 mm
Raggio di sterzata interno	1.230 mm

Peso operativo	2.700 - 2.850 kg
Capacità di sollevamento	2.000 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)***	1.267 - 1.580 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)***	1.523 - 1.845 kg
Velocità	20 km/h Option 30 km/h**

* optional | ** 37 KW/50 CV motore richiesti
*** come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota a 3 cilindri D1803-CR(-T),Diesel raffreddamento ad acqua 28kw = 38cv / 37kw = 50 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et – 5
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione 46/51 (pompa rinforzata) 81l/min MHF
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

3650 SLT

HTF
SPT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	1.100 - 1.570 mm
Altezza con tettuccio	2.035 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	2.950 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.185 mm
Raggio di sterzata interno	1.230 mm
Peso operativo	2.700 kg

Capacità di sollevamento	2.000 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.267 - 1.580 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	1.523 - 1.845 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h**

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)
**37 KW/50 CV motore richiesti

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore Kubota a 3 cilindri D1803-CR(-T), Diesel raffreddamento ad acqua 28kw = 38cv / 37kw = 50 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, Et – 5
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- 1 x Luci di lavoro a led anteriori sul braccio
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- idraulica di lavoro serie/opzione 46/51 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

4670

DATI TECNICI

Larghezza	1.420 - 1.730 mm
Altezza con tettuccio	2.270 mm
Altezza con cabina	2.270 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.250 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.530 mm
Raggio di sterzata interno	1.290 mm

Peso operativo	3.100 - 3.300 kg
Capacità di sollevamento	2.300 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)**	1.783 - 1.913 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)**	2.110 - 2.301 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* optional
**come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota 4 cilindri V2403-CR-T, Diesel raffreddamento ad acqua 48,6 kw = 66 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 11.5/80-15.3 AS, Et + 40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Guida parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione 51/60 (pompa rinforzata) 60 + 51 (TP)/ 108 l/min (MHF)
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo destro
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore principale della batteria (per macchine con cabina)
- Posteriore della macchina più largo
- interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

4670 Z

DATI TECNICI

Larghezza	1.420 - 1.730 mm
Altezza con tettuccio	2.270 mm
Altezza con cabina	2.270 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.260 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.760 mm
Raggio di sterzata interno	1.425 mm

Peso operativo	3.400 - 3.520 kg
Capacità di sollevamento	2.400 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.823 - 2.149 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	2.120 - 2.428 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota 4 cilindri V2403-CR-T, Diesel raffreddamento ad acqua 48,6 kw = 66 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 11.5/80-15.3 AS, Et + 40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assali epicicloidali originali Schäffer con differenziali autobloccanti, versione larga: 6 fori
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 su braccio; Versione cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di lavoro 76 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo destro
- Piastra per contrappeso posteriore
- Interruttore principale della batteria (per macchine con cabina)
- Posteriore della macchina più largo
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

5680 Z

DATI TECNICI

Larghezza	1.720 - 1.820 mm
Altezza con tettuccio	2.410 mm
Altezza con cabina	2.530 / 2.410 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.400 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	5.120 mm
Raggio di sterzata interno	1.830 mm

Peso operativo	4.240 - 4.390 kg
Capacità di sollevamento	2.800 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	2.363 - 2.518 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)*	2.901 - 3.098 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz 4 cilindri td 2.9, Diesel, raffreddamento ad acqua 45 kw = 61 cv / 55 kw = 75 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 15.5/60-18 AT-621, ET+40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (8 fori)
- asse posteriore oscillante
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO ·
- Cinematica Z con guida parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di Lavoro di serie/optional 64/76 l min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo destro
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria (per macchine con cabina)
- 2 Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

6680 Z / 6680 Z-2

DATI TECNICI

Larghezza	1.800 - 2.050 mm
Altezza con cabina/opzionale	2.630 / 2.530 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.450 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	5.450 mm
Raggio di sterzata interno	1.940 mm
Peso operativo	5.300 kg

Capacità di sollevamento	3.300 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)**	3.325 - 3.677 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (pala)**	3.751 - 3.918 kg
Velocità di marcia	20 km/h (6680 Z) 40 km/h (6680 Z-2)

* 6680 Z-2

** come ISO 8313 (braccio orizzontale)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz 4 cilindri td 2.9, Diesel, raffreddamento ad acqua 55 kw = 75 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 400/70-20 AS, Et - 50
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission, solo per 6680 Z-2)
- ECO Mode (solo per 6689 Z-2)
- Marcia alta velocità 20 km/h (6680 Z) / 40 km/h (6680 Z-2) commutabile sotto carico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (8 fori)
- asse posteriore oscillante
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Cabina SCV Plus (Silenzio, Comfort, Vista)
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 sul braccio telescopico; versione con cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Unita' di controllo aggiuntiva commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di Lavoro serie/opzione 76/88 (Flow Sharing) / 104l/min (Load Sensing)
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Posteriore più largo con allargamento del parafango
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

23e T

Li-Ion

DATI TECNICI

Larghezza	1.410 – 1.590 mm
Altezza con tettuccio	2.190 mm
Altezza con cabina	2.140 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.720 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.700 mm
Raggio di sterzata interno	1.150 mm

Peso operativo	2.750 – 2.815 kg
Capacità di sollevamento	1.600 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.275 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore elettrico di trazione: 21 kW;
- Motore elettrico idraulica di lavoro: 9,7 kW
- Trazione integrale elettrica con albero cardanico
- Dispositivo di ricarica a bordo 3 kW / 230 V / 16 A
- Sistema di gestione delle batterie
- Recupero di energia
- Funzione Hill-hold: avanzamento assistito in salita impedisce il rotolamento all'indietro.
- Pneumatici 10.0/75-15.3 AS, ET+40
- 20 km/h
- Assali originali Schäffer; (a 6 fori)
- Modalità Eco per aumentare il tempo di funzionamento
- Raffreddamento ad acqua dei motori elettrici
- Freno multidisco in bagno d'olio esente da manutenzione e usura come freno di servizio e di stazionamento
- Giunto a pendolo articolato esente da manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio di protezione)
- Luci di lavoro a LED Versione con tettuccio: 1 sul braccio oscillante; versione con cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Segnale acustico di retromarcia (disattivabile)
- Guida parallela
- Unità di controllo elettrica aggiuntiva
- Idraulica di lavoro 42 l/min
- Colonna dello sterzo regolabile
- Contaore, indicatore di autonomia e di carica
- Piastra peso posteriore
- Interruttore principale della batteria
- Attacco rapido SWH con blocco idraulico

TEMPI DI RICARICA (FINO ALL'80% DELLA CAPACITÀ DELLA BATTERIA)

Capacità batteria	Caricatore a bordo, 3 kW	Wallbox 11 kW
31,3 kWh	8 ore	2,2 ore

2630 T SLT

HTF

SPT

DATI TECNICI

Larghezza	1.410 - 1.590 mm
Altezza con tettuccio	1.980 mm
Altezza con cabina	1.980 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.720 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.600 mm
Raggio di sterzata interno	1.240 mm

Peso operativo	2.750 - 2.815 kg
Capacità di sollevamento	1.600 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.330 kg
Velocità di marcia	20 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore Kubota a 3 cilindri D1703-M-Di,Diesel raffreddamento ad acqua 18,5kw = 25 cv
- Trazione integrale idrostatica con albero cardanico e comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 31x15.5-15 AS, Et 0
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Marcia alta velocità 20 km/h
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 sul braccio telescopico; versione con cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di lavoro 38l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Peso della cassa 110 kg
- Posteriore più largo con allargamento del parafango
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido SWH con blocco idraulico

3650 T

DATI TECNICI

Larghezza	1.420 - 1.730 mm
Altezza con tettuccio	2.290 mm
Altezza con cabina	2.210 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.850 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.735 mm
Raggio di sterzata interno	1.290 mm

Peso operativo	3.600 - 3.800 kg
Capacità di sollevamento	1.950 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.710 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota a 3 cilindri D1803-CR-T (i) Diesel, raffreddamento ad acqua 37 kw = 50 cv / 42 kw = 58 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 15.0/55-17 AS, Et + 85
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Scarico della pressione 3 Circuito di controllo elettrico
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 sul braccio telescopico; versione con cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione 51/60 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Peso della cassa 110 kg
- Posteriore della macchina più largo
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

3650 T SLT

DATI TECNICI

Larghezza	1.420 - 1.730 mm
Altezza con tettuccio	2.100 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	3.850 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.735 mm
Raggio di sterzata interno	1.290 mm

Peso operativo	3.700 kg
Capacità di sollevamento	1.950 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	1.710 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Speciale design ribassato
- Motore Kubota a 3 cilindri D1803-CR-T, Diesel, raffreddamento ad acqua 37 kw = 50 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 15.0/55-17 AS, Et + 85 compresi cerchi reversibili
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi originali Schäffer a 6 fori
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Scarico di pressione 3 circuiti controllo elettrico
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luce di lavoro a led anteriore sul braccio telescopico
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro 51 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Peso della cassa 110 kg
- Posteriore della macchina più largo
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

4670 T

HTF
SPT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	1.420 - 1.730 mm
Altezza con tettuccio	2.270 mm
Altezza con cabina	2.270 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	4.300 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	4.930 mm
Raggio di sterzata interno	1.425 mm

Peso operativo	3.900 - 4.000 kg
Capacità di sollevamento	2.400 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	2.110 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Kubota 4 cilindri V2403-CR-T, Diesel raffreddamento ad acqua 48,6 kw = 66 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 15.0/55-17 AS, Et + 45
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (6 fori)
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Scarico di pressione 3 circuiti controllo elettrico
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Snodo senza manutenzione
- Sistema di ritenuta (tettuccio conducente)
- Luci lavoro a led per versione con tettuccio: 1 sul braccio telescopico; versione con cabina: 2 anteriori, 1 posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto a comando meccanico
- Idraulica di lavoro di serie/opzione: 60/70 l/min
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo destro
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria (per macchine con cabina)
- Peso della cassa 170 kg
- Posteriore della macchina più largo
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

5680 T

HTF
SPT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	1.720 - 1.820 mm
Altezza con tettuccio	2.410 mm
Altezza con cabina/optionale	2.530 / 2.410 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	4.740 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	5.432 mm
Raggio di sterzata interno	1.740 mm

Peso operativo	4.640 - 4.840 kg
Capacità di sollevamento	2.400 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	2.660 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 30 km/h

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz a 4 cilindri TD 2.9 Diesel, raffreddato ad acqua, 55 kw = 75 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 15.5/60-18 AT-621, Et + 40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (8 fori)
- Asse posteriore oscillante
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO ·
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di lavoro di serie/opzione: 64/76 l/min
- Ritorno libero senza pressione
- Piantone di sterzo regolabile
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo destro
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria
- Peso della cassa 224 kg
- Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

6680 T / 6680 T-2

HTF
SPT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	1.800 - 2.050 mm
Altezza con cabina/optionale	2.630 / 2.530 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	4.950 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	5.780 mm
Raggio di sterzata interno	1.960 mm
Peso operativo	5.800 - 6.300 kg

Capacità di sollevamento	3.100 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)**	3.820 kg
Velocità di marcia	20 km/h (6680 T) 40 km/h (6680 T-2)

* 6680 T-2

** Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz a 4 cilindri TD 2.9 Diesel, raffreddato ad acqua, 55 kw = 75 cv
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 400/70-20 AS, Et - 50
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission solo 6680 T-2)
- ECO Mode (solo 6680 T-2)
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (8 fori)
- Asse posteriore oscillante
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Cabina SCV (Silenzio-Confort-Vista)
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO ·
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Idraulica di lavoro di serie/opzione: 76/88 (Flow Sharing)/104l/min. (Load Sensing)
- Ritorno libero senza pressione
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo regolabile
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria
- Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

8620 T-2

HTF
SPT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	2.050 - 2.230 mm
Altezza con cabina/optionale	2.770 / 2.670 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	5.200 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	6.031 mm
Raggio di sterzata interno	2.310 mm
Peso operativo	7.050 - 7.950 kg
Capacità di sollevamento	4.200 kg

Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)*	5.480 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 40 km/h**

* Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)

** Versione da 40 km/h con ammortizzatore del braccio oscillante e modalità eco (solo per 95 kw = 129 cv)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz a 4 cilindri TDC 3.6, Diesel, raffreddato ad acqua, 75 kw (102cv)/95 kw (129 cv)
- DOC e DPF per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 18-22.5 MP590, Et - 50
- HTF (High Traction Force)
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Flow Sharing Idraulica di lavoro 106 l/min controllo proporzionale del braccio telescopico. Opzioni: 125 l/min o 145 l/min (load sensing)
- Controllo proporzionale del braccio telescopico
- Assi planetari HD con differenziali autobloccanti (8 fori)
- asse posteriore oscillante
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Cabina SCV Plus (Silenzio, Comfort, Vista)
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Due cilindri di sterzo
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Ritorno libero senza pressione
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo regolabile
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria
- Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Interruttore contatto del sedile
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

9640 T-2

HTF
SPT
SDCT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	2.330 - 2.380 mm
Altezza con cabina/optionale	2.830 / 2.730 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	5.400 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	6.260 mm
Raggio di sterzata interno	2.220 mm
Peso operativo	8.400 - 9.700 kg
Capacità di sollevamento	4.200 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)**	5.940 kg
Velocità di marcia	20 km/h Option 40 km/h***

* optional
** Dispositivo di sollevamento orizzontale, retratto, con forca pallet (secondo iso 14397)
*** Versione a 40 km/h incl. Smorzatori di vibrazioni, SPT, SDCT ed eco Mode

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz TCD 3.6 4 cilindri, Diesel, raffredato ad acqua, 105kw = 143 cv
- DOC, DPF e SCR per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 460/70 R24 AS, Et - 50
- HTF (High Traction Force)
- Marcia idraulica alta velocità 20 km/h commutabile sotto carico
- Idraulica di lavoro con rilevamento del carico con volume di 145 l/min
- Idraulica di Lavoro Flow Sharing incluso il controllo proporzionale del braccio telescopico
- Assi planetari Hd con differenziali autobloccanti (10 fori)
- Asse posteriore oscillante
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Cabina SCV Plus (Silenzio, Comfort, Vista)
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Due cilindri di sterzo
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Ritorno libero senza pressione
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo regolabile
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria
- Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Nuovo attacco rapido Tipo KR con blocco idraulico

9660 T-2

HTF
SPT
SDCT
eco Mode

DATI TECNICI

Larghezza	2.290 - 2.490 mm
Altezza con cabina	2.900 mm
Altezza di sollevamento (punto di rotazione)	6.100 mm
Lunghezza, compreso utensile (pala standard)	6.950 mm
Raggio di sterzata interno	2.910 mm
Peso operativo	11.000 - 12.000 kg
Capacità di sollevamento	5.300 kg
Carico di ribaltamento con veicolo dritto (forca pallet)**	7.700 kg
Velocità di marcia	30 km/h (20 km/h) Option 40 km/h***

* optional
** Versione da 40 km/h con ammortizzatore del braccio oscillante e modalità eco (solo per 95 kw = 129 cv)
*** Versione a 40 km/h incl. Smorzatori di vibrazioni, SPT, SDCT ed Eco Mode

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore Deutz a 4 cilindri TDC 5.2, Diesel, raffreddato ad acqua, 130kw = 177cv/ 150 kw = 204 cv
- DOC, DPF e SCR per il completamento della fase di emissione V
- Trazione integrale idrostatica con comando automatizzato
- Azionamento ad alta pressione HD-Plus
- Pneumatici 500/70R24 AS, ET0
- HTF (High Traction Force)
- Marcia ad alta velocità 30 km/h / 40 km/h commutabile sotto carico
- Idraulica di lavoro Load Sensing 196 l/min 130 kw / 230 l/min 150 kw
- Idraulica di Lavoro Flow Sharing incluso il controllo proporzionale del braccio telescopico
- Assi planetari Hd con differenziali autobloccanti (10 fori)
- Asse posteriore oscillante
- Elementi scorrevoli ferro-form nel braccio telescopico
- Cilindro utensile nel braccio telescopico
- Decompressione elettrica degli attacchi idraulici
- Radiatore dell'olio combinato
- Azionamento idraulico dell'aria
- Cabina SCV Plus (Silenzio, Comfort, Vista)
- Freno multidisco antiusura in bagno d'olio come freno e freno di stazionamento
- Giunto articolato senza manutenzione
- Due cilindri di sterzo
- Luci di lavoro a LED 2 x anteriore, 1 x posteriore
- Sistema di illuminazione senza ABE acc. StVZO
- Telecamera posteriore
- Cinematica Z con guida idraulica parallela
- Distributore a doppio effetto commutabile elettronicamente sul joystick
- Ritorno libero senza pressione
- Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione
- Contaore, indicatore livello carburante e temperatura
- Bracciolo regolabile
- Piastra per contrappeso posteriore e dispositivo di traino
- Interruttore principale della batteria
- Filtri aria a 2 stadi con sistemi di pre-separatore ad alta efficienza
- Portautensili per pale gommate tipo VM con bloccaggio idraulico

PALA PER LO SMALTIMENTO

La pala per lo smaltimento è lo strumento ideale per raccogliere e caricare merci ingombranti, macerie edili o legno. Grazie alle parti laterali libere, anche i tronchi d'albero più grandi possono essere raccolti in modo ottimale in senso trasversale.

Larghezza	Capacità
Caricatore	
1,10 m	462 l
1,20 m	504 l
1,40 m	588 l
Pala gommata e caricatori telescopici	
1,60 m	672 l
1,80 m	756 l

BENNA CARICATRICE VERSIONE ANGOLARE

Robusta benna per carichi pesanti e lavori di movimento terra. Disponibile come opzione con denti ripper, protezione antitrabocco e lama reversibile.

Larghezza	Capacità
Caricatore	
0,90 m*	342 l
1,00 m*	380 l
1,10 m*	418 l
1,30 m*	494 l
1,50 m*	570 l
Nuova versione	
1,20 m	0,53 m^3
1,40 m	0,64 m^3
1,60 m	0,76 m^3

Larghezza	Capacità
Pala gommata e caricatori telescopici	
1,60 m	0,76 m^3
1,80 m	0,86 m^3
2,00 m	0,96 m^3
2,20 m	1,06 m^3
2,40 m	1,16 m^3
2,60 m	1,26 m^3

* Immagine similare

BENNA MORDENTE CON PINZA IDRAULICA

Lo strumento universale! Disponibile anche con pinza da 600 mm.

Larghezza	Capacità	Cilindro	Lunghezza della pinza
Caricatore			
0,78 m	273 l	1	475 mm
0,90 m	315 l	1	475 mm
1,00 m	350 l	1	475 mm
1,20 m	420 l	1	475 mm
1,20 m	420 l	2	475 mm
1,40 m	490 l	2	475 mm
1,60 m	560 l	2	475 mm
Pala gommata e caricatori telescopici			
1,60 m	688 l	2	475 mm
1,80 m	774 l	2	475 mm

BENNA CARICATRICE HD

Benna robusta per lavori di movimento terra pesanti, con protezione antitraboccamento di serie. In opzione sono disponibili i denti ripper, la protezione di guida e la lama reversibile. Disponibile anche nella variante HD+ con volume maggiorato.

Larghezza	Capacità
Pala caricatrice	
1,00 m	0,40 m^3
1,20 m	0,48 m^3
1,30 m	0,52 m^3
1,40 m	0,56 m^3
1,50 m	0,60 m^3
1,60 m	0,64 m^3
Pala gommata e telescopica	
1,40 m	0,56 m^3
1,50 m	0,60 m^3
1,60 m	0,64 m^3
1,70 m	0,68 m^3

Larghezza	Capacità
Pala gommata e telescopica HD + (dal 5470 Z)	
1,60 m	0,87 m^3
1,80 m	0,98 m^3
2,00 m	1,03 m^3
2,20 m	1,19 m^3
2,40 m	1,30 m^3

BENNA MORDENTE

Questa benna è perfettamente adatta ed efficace alla rimozione di tutti gli insilati. Può essere utilizzata anche come benna multiuso.

Versione XL

Larghezza	Capacità	Peso
Caricatore		
1,35 m	750 l	393 kg
1,60 m	900 l	472 kg
Pala gommata e caricatori telescopici		
1,40 m	812 l	393 kg
1,60 m	928 l	472 kg
1,80 m	1.044 l	520 kg
2,00 m	1.160 l	650 kg
2,20 m	1.276 l	670 kg
2,40 m	1.392 l	750 kg

BENNA MORDENTE XL

La benna xl ha un volume maggiore rispetto alla versione standard.

Larghezza	Capacità	Peso
Pala gommata e caricatori telescopici		
2,20 m	1.980 l	1.252 kg
2,40 m	2.160 l	1.320 kg
2,60 m	2.340 l	1.405 kg

BENNA DROTT

Benna pieghevole 4:1 con barre raschianti altamente resistenti all'usura e protezione antitrabocco. Larghezza di apertura circa 670 mm. Disponibile con denti a strappo e protezione dei denti di serie.

Larghezza	Capacità	Larghezza	Capacità
Caricatore, benna corta			
1,10 m	217 l	1,40 m	277 l
1,25 m	248 l	1,65 m	327 l
Pala gommata e telescopico, benna lunga			
1,40 m	406 l	2,00 m	580 l
1,50 m	435 l	2,20 m	638 l
1,65 m	478 l	2,40 m	696 l
1,80 m	522 l		

BENNA DI GRANDE CAPACITÀ/BENNA DI GRANDE CAPACITÀ XL

Questa robusta benna è ideale per il trasporto di materiali sfusi con densità da leggera a media. Disponibile come opzione con lama reversibile e protezione antitrabocco.

Larghezza	Capacità	Peso
0,90 m	300 l	190 kg
1,00 m	330 l	200 kg
1,20 m	400 l	220 kg
1,30 m	433 l	230 kg
1,40 m	466 l	240 kg
1,50 m	500 l	250 kg
1,60 m	533 l	275 kg

BENNA AD ALTO RIBALTAMENTO

Benna ad alto ribaltamento per migliorare l'altezza di ribaltamento di circa 1000mm. Si consiglia di sistemare un contrappeso sul caricatore.

Larghezza	Capacità	Peso
0,90 m	0,43 m^3	145 kg
1,00 m	0,47 m^3	154 kg
1,10 m	0,53 m^3	166 kg
1,20 m	0,59 m^3	174 kg
1,30 m	0,64 m^3	183 kg
1,40 m	0,70 m^3	200 kg
1,50 m	0,75 m^3	210 kg
1,60 m	0,81 m^3	219 kg
Versione HD		
1,60 m	0,89 m^3	275 kg
1,80 m	1,02 m^3	300 kg

BENNA DROTT

Benna pieghevole 4:1 con barre raschianti altamente resistenti all'usura e protezione antitrabocco. Larghezza di apertura circa 670 mm. Disponibile con denti a strappo e protezione dei denti di serie.

Larghezza	Capacità	Peso
1,60 m	0,89 m3	275 kg
1,80 m	1,02 m3	300 kg
2,00 m	1,14 m3	326 kg
2,20 m	1,27 m3	357 kg
2,40 m	1,40 m3	385 kg

BENNA PELICAN

La benna universale con il coperchio rimovibile pareti laterali rimovibili. Ha un'altezza di circa 80 cm e una profondità di circa 85 cm.

Larghezza	Capacità
Peso	
1,25 m	350 l
1,40 m	420 l
1,60 m	500 l
1,80 m	550 l

PALA UNIVERSALE PER CARICATORE COMPATTO

Pala universale con volume maggiorato rispetto alla pala per la terra per tutti i prodotti sfusi, come ad esempio cereali, fertilizzanti e ghiaia. Il corpo tondo della benna e le piastre laterali convesse assicurano un riempimento ottimale. Lama reversibile e protezione antitrabocca-mento disponibili come optional.

Lunghezza	Capacità	Peso
0,90 m	0,43 m°	145 kg
1,00 m	0,47 m°	154 kg
1,10 m	0,53 m°	166 kg
1,20 m	0,59 m°	174 kg
1,30 m	0,64 m°	183 kg
1,40 m	0,70 m°	200 kg
1,50 m	0,75 m°	210 kg
1,60 m	0,81 m°	219 kg

Versione HD		
1,60 m	0,89 m°	275 kg
1,80 m	1,02 m°	300 kg

BENNA UNIVERSALE HD PER CARICATORI E TELESCOPICI

La benna universale HD ideale per uso quotidiano. La benna ha un'altezza di 81 cm e una profondità di 108 cm. Lama reversibile e protezione antitraboccamento disponibili come optional.

Larghezza	Capacità	Peso
1,60 m	0,89 m	275 kg
1,80 m	1,02 m	300 kg
2,00 m	1,16 m	326 kg
2,20 m	1,27 m	357 kg
2,40 m	1,40 m	385 kg

BENNA SETACCIO

Robusta pala per la raccolta di pietre o altri materiali. La distanza tra i setacci è di circa 60 mm.

Larghezza	Capacità	Peso
1,50 m	550 l	330 kg
1.65 m	580 l	360 kg
1,80 m	650 l	400 kg
2,10 m	750 l	450 kg
2,40 m	820 l	480 kg

Può anche essere combinato con i rebbi per balle di grandi dimensioni. Il telaio opzionale garantisce una maggiore sicurezza. Forche pieghevoli o regolazione idraulica delle forche laterale, nonché ulteriori lunghezze delle forche opzionali.

Capacità	Lunghezza forche	Larghezza
Pala gommata		
2,5 t	1,00 m	1,00 m
2,5 t	1,00 m	1,20 m
2,5 t	1,20 m	1,00 m
2,5 t	1,20 m	1,20 m
Pala gommata e telescopica		
3,5 t	1,00 m	1,40 m
3,5 t	1,20 m	1,40 m
4,5 t	1,20 m	1,40 m

FORCHE PALLET HD

La parte posteriore della forca, montata in basso, garantisce una visibilità ottimale dei denti.

Capacità	Lunghezza forche	Larghezza
Pala compatta		
2,0 t	1,00 m	1,20 m
2,0 t	1,20 m	1,20 m
Pala gommata e telescopica		
2,0 t	1,00 m	1,20 m
2,0 t	1,20 m	1,20 m
3,5 t	1,00 m	1,50 m
3,5 t	1,20 m	1,50 m

PINZA PER BALLE TONDE

Questa pinza per balle può essere utilizzata per trasportare o impilare balle rotonde in modo rapido e sicuro. Il caricatore deve essere dotato di una protezione aerea o di una cabina.

Capacità di carico	balle rotonde
1.400 kg	900 - 1.800 mm

FORCA PER LO SGOMBERO

Adatta per lo sgombero del letame. Questa forca è disponibile anche in versione pesante.

Larghezza	Denti	Lunghezza dei denti
Pala caricatrice		
0,78 m	5	610 / 810 mm
0,90 m	5	810 mm
1,00 m	6	810 mm
1,20 m	7	810 mm
1,40 m	8	810 mm
1,60 m	9	810 mm
Pala gommata e telescopica (versione nera)		
1,40 m	8	810 mm
1,60 m	9	810 mm
1,60 m	9	1.100 mm
1,80 m	10	1.100 mm
2,00 m	11	1.100 mm

FORCA COCCODRILLO

La forca a coccodrillo è ideale per la rimozione e il trasporto di letame, insilati, paglia e altri materiali.

Larghezza	Denti	Cilindri	Larghezza	Denti	Cilindri
Minipala					
0,78 m	5	1	1,20 m	7	1
0,90 m	5	1	1,40 m	8	2
1,00 m	6	1	1,60 m	9	2
pala gommata e pala telescopica					
1,20 m	7	2	1,60 m	9	2
1,40 m	8	2			
minipala, presa lunga					
1,00 m	6	2	1,40 m	8	2
1,20 m	7	2			

FORCA COCCODRILLO, VERSIONE PESANTE

Forca coccodrillo con pinza rinforzata.

Larghezza	Denti	Cilindro	Larghezza	Denti	Cilindro
Pala compatta					
1,20 m	7	2	1,60 m	9	2
1,40 m	8	2			
Gommata e telescopica					
1,80 m	10	2	2,20 m	12	2
2,00 m	11	2	2,40 m	13	2

DISTRIBUTORE DI FORAGGIO

Adatto a foraggi come erba/paglia trinciata o trucioli. Anche per insilato di mais. Il caricatore deve essere dotato di un ritorno senza pressione.

Larghezza	Capacità	Larghezza lato	Peso
Pala compatta			
1,40 m	850 l	1,00 m	260 kg
1,60 m	1.020 l	1,20 m	275 kg
1,80 m	1.200 l	1,40 m	290 kg

DISPOSITIVO DI DOSAGGIO PER ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA

Il dispositivo di dosaggio del mangime è dotato di una coclea interna. Come standard, il mangime viene scaricato in direzione di marcia verso destra, ma è disponibile anche una versione con scarico verso sinistra. La quantità di olio richiesta è di 25 l/min. Su richiesta con flap meccanico o idraulico.

Larghezza	Capacità	Peso
Pala compatta		
1,20 m	475 l	210 kg
1,40 m	575 l	240 kg
1,65 m	675 l	300 kg
Pala gommata e telescopica		
2,20 m	1.520 l	575 kg

DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE PER INSILATI DI MAIS

Ideale per meccanizzare l'alimentazione di insilati di mais e di erba trinciata. Il trasportatore a catena/pavimento raschiante può scaricare a sinistra o a destra a seconda del senso di rotazione. La velocità viene regolata tramite la quantità di olio e la velocità del motore. Per il funzionamento è necessario 1 collegamento DW. Capacità di olio richiesta: circa 30 l/min.

Attrezzature speciali:

- Dispositivo di macinazione del mais (illustrazione). Capacità di olio richiesta 30 l/min.
- Controllo idraulico dei deflettori di scarico, comprese le valvole di selezione.

Modello	Altezza	Larg. Barra raschiante	Larghezza	Capacità	Peso
FD 100 KB	1.200 mm	1.000 mm	1.060 mm	779 l	260 kg
FD 120 KB	1.200 mm	1.200 mm	1.240 mm	943 l	275 kg
FD 150 KB	1.200 mm	1.500 mm	1.520 mm	1.189 l	320 kg

Altre dimensioni su richiesta.

Altezza con fresa per mais: più 500 mm

Peso aggiuntivo della fresa: circa 120 kg, a seconda della versione e della larghezza.

FORCA PER BALLE GRANDI CON TELAIO DI SUPPORTO

Semplicemente l'attrezzo ideale per spostare e accatastare balle di paglia o di fieno. Con tre denti di serie. La posizione di montaggio del dente centrale è a scelta tra alto e basso. Il telaio di supporto sostiene le balle. Adatto per balle rotonde e quadrate. Il caricatore deve essere dotato di una protezione aerea o di una cabina quando si lavora con balle di grandi dimensioni.

Larghezza	Capacità	Denti	Peso
1,20 m	1,5 t	3	200 kg

FORCA PER BALLE GRANDI XL CON REBBI RIPIEGABILLI MECCANICAMENTE

Forca per balle con rebbi ripiegabili per un trasporto su strada sicuro. Pinza superiore, rebbi ripiegabili idraulicamente e sollevatori disponibili come opzioni.

Larghezza	Capacità di carico	Denti	Peso
2,00 m	2,5 t	5	200 kg

PULITORE PADDOCK

Con la paletta, la pulizia del paddock avviene in un batter d'occhio. È ideale per pulire tutte le superfici dure come i paddock dei cavalli, i pascoli stabili, i sentieri o le aree del cortile. Richiede una potenza idraulica di almeno 40 l/min.

Larghezza	Peso
1,15 m	420 kg

LIVELLATORE DI PISTA

La livellatrice per maneggi è dotata di sollevatore idraulico, gancio, ruota di supporto, barra dentata anteriore regolabile in altezza, barra dentata posteriore trainante, barra lisciante pesante per la compattazione e la ri-lisciatura. Disponibile anche con griglia o rullo in gomma.

Larghezza	Idoneità
1,40 m	Pile, geotessile, terreni sabbiosi
1,60 m	
1,80 m	
2,00 m	
2,20 m	

AVVOLGITORE PER BALLE TONDE

Grazie all'ampia trasmissione tramite catena a rulli dal motore a olio all'albero motore, è garantito uno svolgimento uniforme delle balle tonde.

Peso	Denti	Lunghezza dente
250 kg	4	1,00 m

SPINGI-SPORCO

Spingi-sporco con guida in gomma alta 40 cm. Efficace e delicato allo stesso tempo.

Larghezza	Peso
Pala compatta	
1,50 m	110 kg
1,80 m	120 kg
2,10 m	130 kg
2,50 m	145 kg

SPINGI-SPORCO E FORAGGIO

Questo spingi-sporco ha un'applicazione particolarmente universale grazie alla sua larghezza di lavoro regolabile idraulicamente. Le due estremità del cursore in gomma possono essere regolate anche meccanicamente. Il dispositivo può essere utilizzato come spingi-foraggio o spingi-sporco.

Larghezza	Larghezza a 40°	Peso
Pala caricatrice		
1,80 m	1,40 m	ca. 225 kg
2,20 m	1,71 m	
Pala gommata e telescopica		
2,80 m	2,18 m	ca. 380 kg
3,20 m	2,48 m	

Pivot fino a 70°.

PINZE PER TAGLIO DI INSILATO

Le pinze per tagliare l'insilato sono disponibili con bordo di taglio anteriore ondulato, seghettato o liscio. La larghezza di apertura della pinza superiore è di 850 mm.

Larghezza	Capacità	Cilindrl	Peso
Pala compatta			
0,95 m	600 l	2	450 kg
1,20 m	730 l	2	495 kg
1,40 m	870 l	2	540 kg
Pala gommata e telescopica			
1,60 m	1.065 l	2	720 kg
1,80 m	1.210 l	2	750 kg
2,00 m	1.350 l	3	990 kg
2,20 m	1.495 l	3	1.025 kg

FALCIATRICE A DOPPIA LAMA

La falciatrice a doppia lama ad azionamento idraulico permette di tagliare l'erba in modo pulito. L'inclinazione della barra è regolabile in continuo, in modo che il tosaerba possa essere utilizzato anche su pendii e giovani siepi. Il caricatore deve essere dotato di ritorno libero e di raffreddamento dell'olio.

Larghezza	Capacità olio	Peso
1,50 m	20 l/min	195 kg
1,90 m	20 l/min	215 kg

FALCIATRICE ANTERIORE

Falciatrice anteriore per la manutenzione dei prati. Sul caricatore è richiesta una pompa ad ingranaggi rinforzata di almeno 22 cm^3 e un ritorno senza pressione. 3 possibili versioni: Scarico posteriore, scarico laterale, mulching

Larghezza	Peso
1,20 m	220 kg
1,50 m	280 kg

TRINCIATRICE

Le trinciatrici frontali ad azionamento idraulico sono fornite con speciali lame a grillo in carburo, barra trinciante corta e due ruote in gomma regolabili in altezza. Adatte per filamenti d'erba sia lunga che corta.

Tipo	Larghezza lavoro	Larghezza esterna	Portata olio	Peso	Numero coltelli
MU-F Hydro 120	1,20 m	1,45 m	32 l/min	220 kg	20
MU-F Hydro 140	1,40 m	1,65 m	40 l/min	240 kg	24
MU-F Hydro 160	1,60 m	1,85 m	50 l/min	260 kg	28

Per uso professionale, si consiglia una pompa tandem sul caricatore. altrimenti una pompa rinforzata con ritorno libero e bloccaggio meccanico della posizione di lavoro in flusso continuo.

TRINCIATRICE SE

La trinciatrice di alta qualità è lo strumento ideale per il taglio dell'erba, la pacciamatura e la triturazione. Il suo funzionamento potente e rispettoso del suolo la rende versatile. Disponibile anche con gocciolatoio.

Larghezza	Peso	Portata minima di olio
1,20 m	210 kg	30 l/min
1,40 m	230 kg	40 l/min
1,60 m	240 kg	50 l/min
Con gocciolatoio		
1,20 m	280 kg	30 l/min
1,60 m	310 kg	50 l/min

FALCIATRICE PER RECINZIONI

Il tosaerba per recinzioni rimuove efficacemente e rapidamente gli steli cresciuti tra i pali delle recinzioni e dei parapetti. Il disco falciante viene guidato sotto la recinzione a lato del caricatore.

larghezza di lavoro	minima di olio	Peso
95 cm	32 l/min	265 kg

MACCHINA SPAZZATRICE

Macchina spazzatrice con e senza contenitore di raccolta dello sporco, con svuotamento meccanico o idraulico. Su richiesta anche con rullo spazzaneve (adatto anche per le foglie), serbatoio dell'acqua con dispositivo di spruzzatura e spazzole laterali, regolazione laterale idraulica (inclusa valvola di selezione). Sono possibili diversi diametri delle spazzole: 520 mm / 600 mm / 700 mm.

Con raccoglitore di sporco e scopa laterale

Senza raccoglitore		
Larghezza	**Rullo spazzante**	**Peso**
Pala compatta		
1,50 m	520 mm	340 kg
1,80 m	520 mm	365 kg
Pala gommata e telescopica		
2,10 m	520 mm	395 kg
2,40 m	600 mm	435 kg

Con dispositivo antisporco, serbatoio dell'acqua con ugello spruzzatore e scopa laterale

Con rullo spazzaneve

Con contenitore di raccolta dello sporco, svuotamento meccanico o idraulico		
Larghezza	**Rullo spazzante**	**Peso**
Pala compatta		
1,50 m	520 mm	425 kg
1,80 m	520 mm	450 kg
Pala gommata e telescopica		
2,10 m	520 mm	480 kg
2,40 m	600 mm	510 kg

SPAZZATRICE

Questa robusta pala spazzatrice è molto versatile. Con la sua barra raschiante, non solo rimuove i residui di terra ostinati da strade e piazzali, ma può anche essere usata per pulire i paddock dei cavalli.

Larghezza	Peso	Ø spazzole
1,50 m	419 kg	600 mm
1,80 m	502 kg	600 mm
2,10 m	618 kg	750 mm
2,40 m	706 kg	750 mm

Optional: spazzole laterali, sistema di spruzzatura dell'acqua, dispositivo di ripiegamento idraulic

SPAZZOLA A SPINTA

La scopa a spinta è il compagno di pulizia di ogni caricatore. Con le sue file di spazzole in plastica di alta qualità, pulisce efficacemente le aree del cortile, i corridoi o le mangiatoie. L'attacco a forca di serie rende le operazioni di montaggio e smontaggio un gioco da ragazzi. La scopa è inoltre dotata di supporti su entrambi i lati, che proteggono le setole. Sono disponibili altri accessori opzionali.

Larghezza	Peso
1,50 m	190 kg
2,00 m	240 kg

SPAZZOLA PER ERBACCIA SELVATICA

La potente spazzola per erbacce selvatiche elimina rapidamente grandi aree di crescita fitta e ostinata. Grazie al raggio di rotazione regolabile e all'inclinazione longitudinale e trasversale della testina, la spazzola si adatta a qualsiasi superficie. La protezione antislittamento di serie garantisce la sicurezza dell'area circostante. In opzione, un radiocomando consente un comodo controllo dalla cabina.

Numero di spazzole	Peso
22	210 kg

SPARGISALE

Questo spargitore azionato elettricamente può essere utilizzato per spargere pietrisco, sale, sabbia o fertilizzanti. La larghezza di spargimento è compresa tra 1,0 e 8,0 m. Lo spandiconcime si controlla comodamente tramite uno smartphone (Bluetooth), fornito di serie. Opzional: sistema di illuminazione

Volume	Alloggiamento
Caricatore, pala gommata e telescopico	
120 l	2,5 mm acciaio inox V4A
200 l	2,5 mm acciaio inox V4A

LAMA DA NEVE

Lama sgombraneve con lame a molla per altezze di neve medio-basse.

Larghezza	Altezzaza	Sgombero (30°)	Peso	Idraulica Girevole
Pala compatta				
1,35 m	0,65 m	1,20 m	195 kg	Opzion
1,50 m	0,65 m	1,34 m	210 kg	Opzion
1,80 m	0,80 m	1,60 m	336 kg	Opzion
2,10 m	0,80 m	1,87 m	366 kg	Opzion
Pala gommata e telescopico				
2,10 m	0,80 m	1,87 m	366 kg	Serie
2,40 m	0,80 m	2,14 m	393 kg	Serie
2,70 m	0,80 m	2,41 m	421 kg	Serie

Opzionale: regolazione laterale idraulica, luci di segnalazione secondo StVZO, supporto per bandiere di segnalazione, bandiere di segnalazione

LAMA DA NEVE VARIO

La lama VARIO è dotata di due lame pieghevoli orientabili. Lo sgombero della neve è possibile in posizione V, Y o diagonale.

Larghezza	Peso
1,35 m	185 kg
1,50 m	190 kg
1,80 m	200 kg

STAZIONE DI LAVORO

Per il funzionamento è necessario un caricatore telescopico appositamente attrezzato.

Portata	Larghezza	Profondità
Caricatore telescopico		
250 kg	1,30 m	0,86 m

FRESATRONCHI

La potente fresatronchi fresa i ceppi e portainnesti di tutti i tipi di piante legnose. I denti di fresatura sono sfalsati e possono essere ruotati 3 volte.

Peso	Denti fresanti Portata	Minima di olio
Pala gommata		
92 kg	12	30 l/min
Pala gommata e telescopica		
250 kg	16	50 l/min

ZAPPATRICE

Il convertitore idraulico di terreno è il partner affidabile per la preparazione del letto di semina nella cura del giardino. Le lame di fresatura, che ruotano in senso contrario alla direzione di marcia, raccolgono il terreno e lo gettano contro una griglia di vagliatura.

Larghezza	Peso	Portata minima di olio
Pala compatta		
1,05 m	260 kg	30 l/min
1,25 m	285 kg	50 l/min

TRIVELLA

La trivella per la terra offre possibilità di applicazione pressoché illimitate: dalla trivellazione della terra alla perforazione di pali e piante, fino alla realizzazione di fori per fondazioni e tralicci. Grazie alla sua struttura robusta con potenti motori orbitali, potrete costruire recinzioni in pochissimo tempo.

Peso	Portata minima di olio
131 kg	30 l/min

LIVELLATRICE

La livellatrice a controllo laser è una macchina assolutamente versatile per la stesura, la compattazione e il livellamento in qualsiasi cantiere. Che si tratti della costruzione di strade, di maneggi o di parcheggi, con questa livellatrice il sottosuolo viene preparato in modo ottimale.

Larghezza	Peso
Pala compatta	
1,20 m	475 kg
1,40 m	525 kg
1,60 m	590 kg
1,80 m	640 kg
2,00 m	920 kg

LAMA SPAZZANEVE E LIVELLATRICE

Adatto a semplici lavori di livellamento e spinta. È anche possibile spingere la neve a basse altezze su superfici piane. Con dispositivo girevole meccanico di serie. Il dispositivo girevole idraulico, la guida in gomma o la guida in Vulcollan sono disponibili con un sovrapprezzo.

Larghezza	Peso	Altezza
Minipala		
1,50 m	210 kg	0,60 m
1,80 m	336 kg	0,60 m
Pala gommata e telescopica, orientabile idraulicamente		
2,00 m	290 kg	0,60 m
2,20 m	320 kg	0,60 m
2,40 m	350 kg	0,60 m
2,80 m	410 kg	0,60 m

CONTAINER SU RUOTE

Il container è ideale per lo sgombero di stalle al coperto ed è adatto anche per il trasporto di rifiuti verdi o altri materiali. È disponibile con coperchio in acciaio inox o con telone.

Lunghezza	Capacità	Peso
2,30 m	2.400 l	214 kg

CONTAINER QUADRATO

Questo container è dotato di una parte anteriore aperta e può essere utilizzato ovunque sia applicabile. Le carriole con letame o rifiuti verdi possono essere svuotate direttamente nel container. Il container viene poi trasportato e scaricato con il caricatore.

Larghezza	Profondità	Peso
1,60 m	1,60 m	165 kg

Schäffer vi offre un programma con più di 30 modelli diversi, ognuno dei quali si adatta in modo ottimale alle vostre esigenze. I nostri caricatori possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni: in agricoltura o in edilizia, nel giardinaggio e nella cura del paesaggio, nell'industria e nel commercio, nell'allevamento di cavalli o nei magazzini - Schäffer è sempre la scelta migliore.
Il nome Schäffer non è solo sinonimo di qualità unica dei prodotti. È anche sinonimo di sicurezza e assistenza ottimale, che garantiamo in Germania, in Europa e in tutto il mondo.

STAUDACHER
POWERFUL TECHNOLOGIES

Staudacher GmbH
Fuggerstr. 18, Via Fugger
39049 Sterzing-Vipiteno

phone +39 0472766010
fax +39 0472766585

www.staudacher.it
info@staudacher.it

1.0/14.23/WD Soggetto a modifiche tecniche. Le dimensioni sono approssimative. Le illustrazioni mostrano in parte modelli e/o utensili con versioni speciali.